



**YOU CHANGE THE RIDE**

Mesures lorsque plié	1100 x 180 x 480 mm
Poids	13,9 Kg pour double moteur   12,9 Kg pour un seul moteur
Roues	pneus en caoutchouc, 8,5", les deux pneumatique sans air
Vitesse max	25Km/h
Charge max	100 Kg
Moteurs Brushless	2 x 250W sur des roues avant et arrière (500W)   1 x 250W sur la roue arrière (250W)
Commande du moteur	Sinusoidal vector control
Tension nominale	36V
Batterie	Lithium-ion, 28.8 Vdc, 369 Wh – 2 Ampere
Protection de batterie	Protection contre les courts-circuits, mise en veille automatique, les surcharges et les décharges excessives.
Temps de charge/Chargeur	5 heures. Capacité du chargeur 2 A

Ponte maximale	15% - 17%
Frein	Freins électriques avant et arrière + frein à pied arrière
Topographie applicable	Asphalt, pavé, cobbled
Degré de protection	IP54
Matériaux	Tube de direction: tube hydroformé en alliage d'aluminium. Pont et guidon: alliage de magnésium
Afficheur	Écran TFT couleur
Mode de mise en marche	Reconnaissance d'empreintes digitales
Klaxon	Klaxon intégré inclus
Lampes	Phare intégré dans le guidon; feu arrière intégré dans le garde-boue arrière.
Suspension	Course de la suspension avant 3 cm
Âge minimum	Conformément à la réglementation du pays

La nouvelle trottinette peut être décrite par trois adjectifs simples: Innovante; Compacte; Performante.

